#### SCHEDA TECNICA

## **PAPIRONE**

Lampada a sospensione per esterni | interni. Corpo lampada in alluminio anticorodal con un'asta in acrilico da 40mm di diametro. Altezza: 600 mm lucida trasparente, parte terminale satinata

CODICE PRODOTTO: PAP/G - S - 9 - NW - AG - AL - SWW





https://www.lucecontrocorrente.com/prodotti/53-papiro



### TEMPI DI CONSEGNA: 4/6 Settimane da conferma ordine

#### CARATTERISTICHE FISICHE

Montaggio Sospensione

Finitura Anodizzato Grigio | Alluminio Lucido

Viteria Inox Guarnizioni N.B.R

Pressa cavo Ottone nichelato

Grado di protezione IP40

Corpo Alluminio Anticorodal Ambiente di utilizzo Esterni | Interni

Temperatura di utilizzo Esterni | Interni -10°/+40°

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Porta lampada -

Gruppo di alimentazione Integrato
Tensione 230Vac
Hz 50-60Hz

Watt Max 9W Angolo di emissione 360°

Diffusore Acrilico trasparente-satinato

Riflettore

#### CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA

Emissione luminosa 1100 | 1150 | 1200 lm

Tipo di Sorgente Led COB

Temperatura colore 2700° | 3000° | 4000° K

Caratteristiche Ottiche Diffusa

# **DISEGNO TECNICO**

