REDAM

RED-I-3-NW-AG

Lampada segnapasso ad incasso per interno/ esterno. Corpo lampada in alluminio anticorodal e diffusore in acrilico satinato.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Incasso
Finitura	Anodizzato grigio
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP54
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interni/Esterni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	3,2Vdc-350mA
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	3W
Angolo di emissione	40°
Diffusore	Acrilico satinato
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	120lm
Tipo di Sorgente	Power led monochip
Temperatura colore	4000°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
Cassaforma per REDAM	TL010	Cassaforma laterizio

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

REDAM

RED-I-3-NW-AL

Lampada segnapasso ad incasso per interno/ esterno. Corpo lampada in alluminio anticorodal e diffusore in acrilico satinato.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Incasso
Finitura	Alluminio lucido
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP54
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interni/Esterni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	3,2Vdc-350mA
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	3W
Angolo di emissione	40°
Diffusore	Acrilico satinato
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	120lm
Tipo di Sorgente	Power led monochip
Temperatura colore	4000°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
Cassaforma per REDAM	TL010	Cassaforma per laterizio

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

REDAM

RED-I-3-NW-BO

Lampada segnapasso ad incasso per interno/ esterno. Corpo lampada in alluminio anticorodal e diffusore in acrilico satinato.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Incasso
Finitura	Bianco opaco
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP54
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interni/Esterni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	3,2Vdc-350mA
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	3W
Angolo di emissione	40°
Diffusore	Acrilico satinato
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	120lm
Tipo di Sorgente	Power led monochip
Temperatura colore	4000°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
Cassaforma per REDAM	TL010	Cassaforma per laterizio

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

REDAM

RED-I-3-SWW-AG

Lampada segnapasso ad incasso per interno/ esterno. Corpo lampada in alluminio anticorodal e diffusore in acrilico satinato.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Incasso
Finitura	Anodizzato grigio
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP54
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interni/Esterni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	3,2Vdc-350mA
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	3W
Angolo di emissione	40°
Diffusore	Acrilico satinato
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	95lm
Tipo di Sorgente	Power led monochip
Temperatura colore	2700°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
Cassaforma per REDAM	TL010	Cassaforma per laterizio

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

REDAM

RED-I-3-SWW-AL

Lampada segnapasso ad incasso per interno/ esterno. Corpo lampada in alluminio anticorodal e diffusore in acrilico satinato.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Incasso
Finitura	Alluminio lucido
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP54
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interni/Esterni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	3,2Vdc-350mA
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	3W
Angolo di emissione	40°
Diffusore	Acrilico satinato
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	95lm
Tipo di Sorgente	Power led monochip
Temperatura colore	2700°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
Cassaforma per REDAM	TL010	Cassaforma per laterizio

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

REDAM

RED-I-3-SWW-BO

Lampada segnapasso ad incasso per interno/ esterno. Corpo lampada in alluminio anticorodal e diffusore in acrilico satinato.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Incasso
Finitura	Bianco opaco
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP54
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interni/Esterni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	3,2Vdc-350mA
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	3W
Angolo di emissione	40°
Diffusore	Acrilico satinato
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	95lm
Tipo di Sorgente	Power led monochip
Temperatura colore	2700°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
Cassaforma per REDAM	TL010	Cassaforma per laterizio

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

REDAM

RED-I-3-WW-AG

Lampada segnapasso ad incasso per interno/ esterno. Corpo lampada in alluminio anticorodal e diffusore in acrilico satinato.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Incasso
Finitura	Anodizzato grigio
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP54
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interni/Esterni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	3,2Vdc-350mA
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	3W
Angolo di emissione	40°
Diffusore	Acrilico satinato
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	110lm
Tipo di Sorgente	Power led monochip
Temperatura colore	3000°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
Cassaforma per REDAM	TL010	Cassaforma per laterizio

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

REDAM

RED-I-3-WW-AL

Lampada segnapasso ad incasso per interno/ esterno. Corpo lampada in alluminio anticorodal e diffusore in acrilico satinato.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Incasso
Finitura	Alluminio lucido
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP54
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interni/Esterni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	3,2Vdc-350mA
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	3W
Angolo di emissione	40°
Diffusore	Acrilico satinato
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	110lm
Tipo di Sorgente	Power led monochip
Temperatura colore	3000°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
Cassaforma per REDAM	TL010	Cassaforma per laterizio

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

REDAM

RED-I-3-WW-BO

Lampada segnapasso ad incasso per interno/ esterno. Corpo lampada in alluminio anticorodal e diffusore in acrilico satinato.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Incasso
Finitura	Bianco opaco
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP54
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interni/Esterni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	3,2Vdc-350mA
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	3W
Angolo di emissione	40°
Diffusore	Acrilico satinato
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	110lm
Tipo di Sorgente	Power led monochip
Temperatura colore	3000°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
Cassaforma per REDAM	TL010	Cassaforma laterizio

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com