
LINUS S

LIN-S-6-NW-AL

Lampada da sospensione per interni/esterni, mono-emissione. Corpo lampada in alluminio con diffusore in acrilico trasparente. Alimentatore integrato nella basetta di supporto. Grado di protezione IP65.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Sospensione
Finitura	Alluminio lucido
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	6W
Angolo di emissione	60°
Diffusore	Acrilico trasparente
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	890lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	4000°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio


HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

LINUS S

LIN-S-6-SWW-AL

Lampada da sospensione per interni/esterni, mono-emissione. Corpo lampada in alluminio con diffusore in acrilico trasparente. Alimentatore integrato nella basetta di supporto. Grado di protezione IP65.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Sospensione
Finitura	Alluminio lucido
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	6W
Angolo di emissione	60°
Diffusore	Acrilico trasparente
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	810lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	2700°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio


HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

LINUS S

LIN-S-6-WW-AL

Lampada da sospensione per interni/esterni, mono-emissione. Corpo lampada in alluminio con diffusore in acrilico trasparente. Alimentatore integrato nella basetta di supporto. Grado di protezione IP65.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Sospensione
Finitura	Alluminio lucido
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	6W
Angolo di emissione	60°
Diffusore	Acrilico trasparente
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	880lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	3000°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

LINUS W

LIN-W-12/2-NW-AG

Lampada da parete per interni/esterni, bi-emissione. Corpo lampada in alluminio con diffusore in metacrilato trasparente. Alimentatore integrato nella basetta di supporto. Grado di protezione IP65.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Parete
Finitura	Anodizzato grigio
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	12W
Angolo di emissione	60°
Diffusore	Acrilico trasparente
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	1780lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	4000°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

LINUS W

LIN-W-12/2-NW-AL

Lampada da parete per interni/esterni, bi-emissione. Corpo lampada in alluminio con diffusore in metacrilato trasparente. Alimentatore integrato nella basetta di supporto. Grado di protezione IP65.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Parete
Finitura	Alluminio lucido
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	12W
Angolo di emissione	60°
Diffusore	Acrilico trasparente
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	1780lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	4000°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

LINUS W

LIN-W-12/2-SWW-AG

Lampada da parete per interni/esterni, bi-emissione. Corpo lampada in alluminio con diffusore in metacrilato trasparente. Alimentatore integrato nella basetta di supporto. Grado di protezione IP65.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Parete
Finitura	Anodizzato grigio
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	12W
Angolo di emissione	60°
Diffusore	Acrilico trasparente
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	1620lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	2700°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

LINUS W

LIN-W-12/2-SWW-AL

Lampada da parete per interni/esterni, bi-emissione. Corpo lampada in alluminio con diffusore in metacrilato trasparente. Alimentatore integrato nella basetta di supporto. Grado di protezione IP65.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Parete
Finitura	Alluminio lucido
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	12W
Angolo di emissione	60°
Diffusore	Acrilico trasparente
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	1620lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	2700°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

LINUS W

LIN-W-12/2-WW-AG

Lampada da parete per interni/esterni, bi-emissione. Corpo lampada in alluminio con diffusore in metacrilato trasparente. Alimentatore integrato nella basetta di supporto. Grado di protezione IP65.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Parete
Finitura	Anodizzato grigio
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	12W
Angolo di emissione	60°
Diffusore	Acrilico trasparente
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	1760lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	3000°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

LINUS W

LIN-W-12/2-WW-AL

Lampada da parete per interni/esterni, bi-emissione. Corpo lampada in alluminio con diffusore in metacrilato trasparente. Alimentatore integrato nella basetta di supporto. Grado di protezione IP65.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Parete
Finitura	Alluminio lucido
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	12W
Angolo di emissione	60°
Diffusore	Acrilico trasparente
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	1760lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	3000°K

Caratteristiche Ottiche




Larga

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com