
MAXI SIMBA W PLEX +

MSIMB/PX-W-24/2-NW-AG

Lampada da parete per esterni/interni. Corpo lampada in alluminio estruso, diffusore in acrilico sabbiato nella parte piana e trasparente sui lati. Luce a bi-emissione. Alimentatore integrato nella basetta di fissaggio. Grado di protezione IP54.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Parete
Finitura	Anodizzato grigio
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP54
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	24W
Angolo di emissione	120°
Diffusore	Acrilico sabbiato
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	3260lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	4000°K

Caratteristiche Ottiche




Bi-emissione

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio


HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

MAXI SIMBA W PLEX +

MSIMB/PX-W-24/2-NW-AL

Lampada da parete per esterni/interni. Corpo lampada in alluminio estruso, diffusore in acrilico sabbiato nella parte piana e trasparente sui lati. Luce a bi-emissione. Alimentatore integrato nella basetta di fissaggio. Grado di protezione IP54.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Parete
Finitura	Alluminio lucido
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP54
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	24W
Angolo di emissione	120°
Diffusore	Acrilico sabbiato
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	3260lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	4000°K

Caratteristiche Ottiche




Bi-emissione

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio


HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

MAXI SIMBA W PLEX +

MSIMB/PX-W-24/2-SWW-AG

Lampada da parete per esterni/interni. Corpo lampada in alluminio estruso, diffusore in acrilico sabbiato nella parte piana e trasparente sui lati. Luce a bi-emissione. Alimentatore integrato nella basetta di fissaggio. Grado di protezione IP54.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Parete
Finitura	Anodizzato grigio
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP54
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	24W
Angolo di emissione	120°
Diffusore	Acrilico sabbiato
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	2780lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	2700°K

Caratteristiche Ottiche




Bi-emissione

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio


HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

MAXI SIMBA W PLEX +

MSIMB/PX-W-24/2-SWW-AL

Lampada da parete per esterni/interni. Corpo lampada in alluminio estruso, diffusore in acrilico sabbiato nella parte piana e trasparente sui lati. Luce a bi-emissione. Alimentatore integrato nella basetta di fissaggio. Grado di protezione IP54.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Parete
Finitura	Alluminio lucido
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP54
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	24W
Angolo di emissione	120°
Diffusore	Acrilico sabbiato
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	2780lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	2700°K

Caratteristiche Ottiche




Bi-emissione

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio


HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

MAXI SIMBA W PLEX +

MSIMB/PX-W-24/2-WW-AG

Lampada da parete per esterni/interni. Corpo lampada in alluminio estruso, diffusore in acrilico sabbiato nella parte piana e trasparente sui lati. Luce a bi-emissione. Alimentatore integrato nella basetta di fissaggio. Grado di protezione IP54.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Parete
Finitura	Anodizzato grigio
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP54
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	24W
Angolo di emissione	120°
Diffusore	Acrilico sabbiato
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	3000lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	3000°K

Caratteristiche Ottiche




Bi-emissione

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio


HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

MAXI SIMBA W PLEX +

MSIMB/PX-W-24/2-WW-AL

Lampada da parete per esterni/interni. Corpo lampada in alluminio estruso, diffusore in acrilico sabbiato nella parte piana e trasparente sui lati. Luce a bi-emissione. Alimentatore integrato nella basetta di fissaggio. Grado di protezione IP54.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Parete
Finitura	Alluminio lucido
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP54
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	24W
Angolo di emissione	120°
Diffusore	Acrilico sabbiato
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	3000lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	3000°K

Caratteristiche Ottiche




Bi-emissione

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

Disegno Tecnico



Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio

HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com