

ANTARES

Faretto da incasso per esterni e interni.
Corpo lampada in alluminio anticorrosivo con diffusore in materiale acrilico di sezione quadrata, sabbiato nella parte frontale e lucido nella parte laterale.
Grado di protezione IP65

CODICE PRODOTTO: ANT - I - 1,3 - NW - WW - AN - SWW



<https://www.lucecontrocorrente.com/prodotti/165-antares>

TEMPI DI CONSEGNA: 4/6 Settimane da conferma ordine

CARATTERISTICHE FISICHE

Montaggio	Incasso
Finitura	Anodizzato Nero
Viteria	-
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio Anticorrosivo
Ambiente di utilizzo	Esterni Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Porta lampada	-
Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	24Vdc
Hz	50-60Hz
Watt Max	1,3W
Angolo di emissione	120°
Diffusore	Metacrilato sabbiato-lucidato
Riflettore	-

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA

Emissione luminosa	120lm
Tipo di Sorgente	Power led monochip
Temperatura colore	2700° 3000° 4000° K
Caratteristiche Ottiche	Luce Diffusa

DISEGNO TECNICO

