

MORE

Lampada a plafone e parete, composta da una lastra sagomata e satinata di ottone e profilo tondo in alluminio con luce a LEDs. Fissaggio attraverso la staffa in dotazione.

CODICE PRODOTTO: MOR - P - 50 — SWW — OS
 - W - 80 — WW —



<https://www.lucecontrocorrente.com/prodotti/147-more>

TEMPI DI CONSEGNA: 4/6 Settimane da conferma ordine

CARATTERISTICHE FISICHE

Montaggio	Plafone Parete
Finitura	Ottone Satinato
Viteria	Inox
Guarnizioni	-
Pressa cavo	-
Grado di protezione	IP40
Corpo	Ottone / Alluminio
Ambiente di utilizzo	Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Porta lampada	-
Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Hz	50-60Hz
Watt Max	50 80 W
Angolo di emissione	120°
Diffusore	PMMA satinato
Riflettore	-

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA

Emissione luminosa	6300 8000 lm
Tipo di Sorgente	PCB LEDs
Temperatura colore	2700° 3000° K
Caratteristiche Ottiche	Indiretta Diffusa

DISEGNO TECNICO

