SCHEDA TECNICA PRODOTTO

P2

Lampada da parete/soffitto per interni.
Corpo lampada in alluminio estruso, diffusore in policarbonato trasparente o satinato.

CODICE PRODOTTO: P2 - 500 / - 1000 / - 2000 / - 3000 - W - 7,5 / - 15 / - 30 / - 45 - SWW / - WW - AG



hthttps://www.lucecontrocorrente.com/prodotti/176-p2

TEMPI DI CONSEGNA: 4/6 Settimane da conferma ordine

CARATTERISTICHE FISICHE

Montaggio	Parete/Soffitto
Finitura	Anodizzato grigio
Viteria	Inox
Guarnizioni	-
Pressa cavo	-
Grado di protezione	IP40
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Porta lampada	-
Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	24Vdc
Hz	50-60Hz
Watt Max	7,5 | 15 | 30 | 45 W
Angolo di emissione	180°
Diffusore	Policarbonato trasparene/satinato
Riflettore	-

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA

Emissione luminosa	880 | 950 | 1760 | 1900 | 3520 | 3800 lm
Tipo di Sorgente	Strip Led
Temperatura colore	2700° | 3000° K
Caratteristiche Ottiche	Diffusa

SEDE LEGALE - HOLBARG SRL
Via W. Gnutti 64/B
46043 Castiglione delle Stiviere (Mantova) Italy

SEDE AMMINISTRASTIVA - LUCECONTROCORRENTE
Via Necropoli Romana 20
Cortine di Nave (Brescia) Italy

030 558 2457 | www.lucecontrocorrente.com | info@lucecontrocorrente.com

DISEGNO TECNICO



SEDE LEGALE - HOLBARG SRL
Via W. Gnutti 64/B
46043 Castiglione delle Stiviere (Mantova) Italy

SEDE AMMINISTRASTIVA - LUCECONTROCORRENTE
Via Necropoli Romana 20
Cortine di Nave (Brescia) Italy

030 558 2457 | www.lucecontrocorrente.com | info@lucecontrocorrente.com