

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


INCUBO

Lampada da terra/parete/soffitto per esterni e interni.
Corpo lampada in alluminio estruso con diffusore in metacrilato pieno sabbiato da 10x10cm.
Nella parte superiore viene inserito uno schermo anti abbagliamento in alluminio lucidato. Alimentatore integrato nella base.



CODICE PRODOTTO: INC - F / - W / - P - 8 - SWW / - WW / - NWW - AG / - AL





https://www.lucecontrocorrente.com/prodotti/36-incubo

TEMPI DI CONSEGNA: 4/6 Settimane da conferma ordine

CARATTERISTICHE FISICHE

Montaggio	Terra | Parete | Soffitto
Finitura	Anodizzato grigio | Alluminio lucido
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone Nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interni | Esterni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40° C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Porta lampada	-
Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Hz	50-60Hz
Watt Max	8 W
Angolo di emissione	360°
Diffusore	Metacrilato Sabbiato
Riflettore	-

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA


Emissione luminosa	1100 | 1150 | 1200 lm
Tipo di Sorgente	led COB
Temperatura colore	2700° | 3000° | 4000° K
Caratteristiche Ottiche	Luce Diffusa

SEDE LEGALE - HOLBARG SRL
Via W. Gnutti 64/B
46043 Castiglione delle Stiviere (Mantova) Italy

SEDE AMMINISTRASTIVA - LUCECONTROCORRENTE
Via Necropoli Romana 20
Cortine di Nave (Brescia) Italy

030 558 2457 | www.lucecontrocorrente.com | info@lucecontrocorrente.com

DISEGNO TECNICO



SEDE LEGALE - HOLBARG SRL
Via W. Gnutti 64/B
46043 Castiglione delle Stiviere (Mantova) Italy

SEDE AMMINISTRASTIVA - LUCECONTROCORRENTE
Via Necropoli Romana 20
Cortine di Nave (Brescia) Italy

030 558 2457 | www.lucecontrocorrente.com | info@lucecontrocorrente.com