

MENHIR

Lampada per esterni nella versione da terra (altezza massima 600mm), adatta anche ad ambienti interni nella versione a parete. Corpo lampada cilindrico d.60 mm in acciaio AISI316 (versione da terra) e alluminio estruso (versione da parete) - diffusore in materiale acrilico trasparente, sabbiato nella parte terminale. Alimentatore integrato nel corpo lampada. Grado di protezione IP54 (versione da parete) - IP65 (versione da terra).



CODICE PRODOTTO: MEN - W - 12 - SWW - AS
 - F - 8 - WW - ACL
 - NW - AG
 - OS



<https://www.lucecontrocorrente.com/prodotti/41-menhir>

TEMPI DI CONSEGNA: 4/6 Settimane da conferma ordine

CARATTERISTICHE FISICHE

Montaggio
 Finitura

Viteria
 Guarnizioni
 Pressa cavo
 Grado di protezione
 Corpo
 Ambiente di utilizzo
 Temperatura di utilizzo

Parete | Terra
 Acciaio satinato | Acciaio Lucido | Anodizzato grigio |
 Alluminio Lucido | Ottone Satinato
 Inox
 N.B.R.
 Ottone Nichelato
 IP54 | IP65
 Acciaio AISI 316 | Alluminio Anticorodal
 Interni | Esterni
 -10°/+40° C

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Porta lampada
 Gruppo di alimentazione
 Tensione
 Hz
 Watt Max
 Angolo di emissione
 Diffusore
 Riflettore

-
 Integrato
 230Vac
 50-60Hz
 8 | 12 W
 180° | 360°
 Acrilico trasparente-sabbiato
 -

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA

Emissione luminosa
 Tipo di Sorgente
 Temperatura colore
 Caratteristiche Ottiche

1100 | 1150 | 1200 | 1500 | 1630lm
 Led COB
 2700° | 3000° | 4000° K
 Luce Diffusa

DISEGNO TECNICO

